

# Alcatel-Lucent OmniAccess 4306G – Netzwerk-

## Produktinformationen

Hersteller Alcatel-Lucent

# 2.027,20 EUR

Inkl. MwSt



### MetaComp GmbH

Heißbrühlstr. 61  
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner &  
Edmund Hilt  
Handelsregister Nr.: HRB 17945  
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0  
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>  
Shop: <http://shop.metacomp.de>



Produktinformationen	
Hersteller	Alcatel-Lucent
Bruttopreis	2.027,20 EUR, Inkl. MwSt
Hauptspezifikationen	
Produktbeschreibung	Alcatel-Lucent OmniAccess 4306G – Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Art	Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	34.6 cm x 22.6 cm x 3.8 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Europa
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	SMB
Leistung	Firewall-Durchsatz : 2 Gbps 3DES-Durchsatz : 1,6 Gbit/s Verschlüsselungsdurchsatz : 800 Mbit/s
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte : 16 Anschluss-/ Benutzeranzahl : 256 MAC-Adresse : 2048 Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 128 Aktive Firewall-Sitzungen : 16384 Gleichzeitige IPSec-Tunnel : 256
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), Print Server, Intrusion Prevention System (IPS), gemeinsamer Dateizugriff, Quality of Service (QoS), PoE+, 3G USB Dongle Support
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Breite	34.6 cm
Tiefe	22.6 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	2.2 kg
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	
Formfaktor	Extern
Anschlusstechnik	Verkabelt
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	SMB

# Alcatel-Lucent OmniAccess 4306G – Netzwerk-Verwaltungsgerät

## Produktinformationen

Hersteller Alcatel-Lucent

Leistung	Firewall-Durchsatz : 2 Gbps 3DES-Durchsatz : 1,6 Gbit/s Verschlüsselungsdurchsatz : 800 Mbit/s
Kapazität	Verwaltbare Zugriffspunkte : 16 Anschluss-/ Benutzeranzahl : 256 MAC-Adresse : 2048 Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 128 Aktive Firewall-Sitzungen : 16384 Gleichzeitige IPSec-Tunnel : 256
Leistungsmerkmale	Verwaltbar, Intrusion Detection System (IDS), Print Server, Intrusion Prevention System (IPS), gemeinsamer Dateizugriff, Quality of Service (QoS), PoE+, 3G USB Dongle Support
Encryption Algorithm	Dreifach DES, AES-CCM
Produktzertifizierungen	USB 2.0
<b>Erweiterung / Konnektivität</b>	
Erweiterungssteckplatz/-steckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x SFP (mini-GBIC) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x ExpressCard
Schnittstellen	2 x Netzwerk – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 4 x Netzwerk / Strom – Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45 4 – USB 1 x Verwaltung – RS-232 – RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	EN 60950, IEC 60950, EN55024, EN55022 Class B, CB, FCC Part 15 B, cTUVus
<b>Stromversorgung</b>	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 – 95% (non-condensing)

**MetaComp GmbH**

Heißbrühlstr. 61  
70565 Stuttgart

Geschäftsführer: Markus Lackner & Edmund Hilt  
Handelsregister Nr.: HRB 17945  
USt-IdNr.: DE181022304

Tel.: 0711 781938-0  
Fax: 0711 781938-19

Website: <http://www.metacomp.de>  
Shop: <http://shop.metacomp.de>

